

Serie 140-712/9

Polierlack

Der Polierlack Serie 140-712/9 wird zur Herstellung von preisgünstigen Karten ohne Overlayfolie auf Offsetdrucken eingesetzt. Typische Anwendungen sind Karten oder Tickets für Parkhäuser sowie verschiedene praktische Kartensysteme.

Spezifikationen

Verdünner	Druckfertige Einstellung
Zugabemenge	-
Verzögerer	-
Zugabemenge	-
Härter	-
Zugabemenge	-
Reiniger	-
Gewebe	68.55
Trocknung	Forcierte Wärmetrocknung oder Umgebungstemperatur
Bedruckstoffe	PVC
Anwendung (innen/aussen)	-
Weiterverarbeitung	Stanzen, Schneiden
Überdruckbarkeit	-
Lieferbereitschaft	200 kg
Haltbarkeit	12 Monate
Besonderheiten	Polierbar, Laminierungstemperatur bei 130 °C (PVC-Karten)

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T16 / 01/2015).