

PRODUKTGRUPPE 600

Serie 673-001

2K-Antirutschlack
(früher: Serie 140-20022-05/02)



Dieser lösemittelverdünnbare 2K-Antirutschlack bietet die perfekte Lösung zum Druck von Oberflächen mit rutschhemmender Wirkung. Das Anwendungsspektrum dieses speziellen Lacksystems erstreckt sich über die Applikation von funktioneller Eigenschaft bei Mouse Pads, Tischsets oder Serviertablets bis hin zu haptischen und optischen Eigenschaft bei der vollflächigen oder partiellen Veredelung von Werbe- und Officematerial. Die gewünschten Produkteigenschaften bilden sich auf diversen vorbehandelten PP-Materialien, PVC-Bedruckstoffen sowie anderen Kunststoffen aus.

Das System wird 2-komponentig mit dem Härter Serie 600-HDA (alternativ auch Serie 600-HDS möglich) verarbeitet. Die Härterzugabe variiert zwischen 10 Gew.-% bis 20 Gew.-%, je nach dem, welche Bedruckstoffe zur Anwendung kommen und welche Funktionalität erzielt werden soll. Je weniger Härter, desto weicher und rutschhemmender die Beschichtung, allerdings auch umso kratzempfindlicher. Je mehr Härter zugegeben wird, desto härter und unempfindlicher wird der Lack. Dieser 2K-Antirutschlack ist nicht für die Anwendung auf Fussböden (Trittschutz) geeignet.



BEDRUCKSTOFFE

PVC	PC	Andere KST nach Vorversuchen	
-----	----	------------------------------	--



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Strukturlack für Werbematerialien, Funktionslacke für Mouse Pads, Tischsets, etc.
---------------	---



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	21-140 bis 77-55 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Jet / Luft (48 Stunden)
Weiterverarbeitung	Anwendungstypisch



HILFSMITTEL

Verdünner	Serie 600-017	Zugabemenge	10 - 15 Gew.-%
Verzögerer	Serie 600-018	Zugabemenge	10 - 15 Gew.-%
Härter	Serie 600-HDA	Zugabemenge	15-20 Gew.-%



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1kg / 5kg / 25kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren!



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (02/2011)

