

Serie 573-085

UV-Trittschutzlack

Serie 573-085 wird zur trittschutzhemmenden Ausrüstung von strapazierfähigen Bodenaufklebern (Floor Graphics) verwendet. Die rutschhemmende Wirkung ist nach der Klasse R 11 zertifiziert.

Spezifikationen

Verdünner	Serie 500-017
Zugabemenge	5% (nach Bedarf)
Verzögerer	-
Zugabemenge	-
Härter	-
Zugabemenge	-
Reiniger	Serie 500-URS
Gewebe	32.70
Trocknung	400 mJ/cm ² Technigraf Integrator
Bedruckstoffe	Bedrucktes Weich-PVC (100-200 µm)
Anwendung (innen / aussen)	Innen
Weiterverarbeitung	Schneiden, Stanzen
Überdruckbarkeit	Nach Vorprüfung möglich
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg, 20 kg
Haltbarkeit	12 Monate
Besonderheiten	Rutschhemmklasse R 11

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T12 / V2 / 04/2016)