

Serie 471-002

Magic Wipe, feucht abwischbarer Lack

Bei Magic Wipe handelt es sich um ein wiederablösbares Spezial-Lacksystem zur vollflächigen oder partiellen Veredelung von Offsetdrucken. Magic Wipe lässt sich mit einem in Wasser getränkten Tuch abwischen und hinterlässt keine Rückstände. Der Lack kann mit den Pigmentpasten der Serie 420-PMxx oder anderen Effektpigmenten beliebig eingefärbt werden.

Pigmentpasten zum Einfärben (Zugabemenge 10-30 %)

420-PM10	Pigmentpaste Gelb MS-1000	420-PM33	Pigmentpaste Magenta MS-3300
420-PM11	Pigmentpaste Gelb MS-1100	420-PM40	Pigmentpaste Violett MS-4000
420-PM12	Pigmentpaste Gelb MS-1200	420-PM50	Pigmentpaste Blau MS-5000
420-PM20	Pigmentpaste Orange MS-2000	420-PM60	Pigmentpaste Grün MS-6000
420-PM30	Pigmentpaste Rot MS-3000	420-PM80	Pigmentpaste Schwarz MS-8000
420-PM31	Pigmentpaste Rot MS-3100	420-PM90	Pigmentpaste Weiss MS-9000
420-PM32	Pigmentpaste Dunkelrot MS-3200		

Anwendungsbeispiel

Ein Hersteller druckt eine Hochglanz-Verkaufsbroschüre für einen neuen Geländewagen (Offsetdruck mit UV-lackierter Titelseite). Getreu seinem Image soll der Geländewagen verschmutzt aussehen und so die Aufmerksamkeit der potentiellen Käufer auf sich ziehen. Hierfür kommt Serie 471-002 eingefärbt mit den Pigmentpasten zum Einsatz. Mit dem Lack werden Spuren von Schlamm visualisiert. Hält der Kunde die Broschüre später in seinen Händen, lässt sich Magic Wipe mit einem feuchten Tuch abwischen und darunter erscheint der blitzsaubere SUV.

Spezifikationen

Verdünner	Druckfertige Einstellung (bei Bedarf Wasser)
Zugabemenge	Bei Bedarf bis 10 %
Benetzung	Serie 400-BMS
Zugabemenge	1-3 Gew.-%
Gewebe	120.34 bis 77.55
Trocknung	Luft / Jet bis max. 80°C
Bedruckstoffe	Lackierung und Lamine
Anwendung	Offsetveredelung
Weiterverarbeitung	-
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg, 20 kg Die Pigmentpasten sind auch in 200-Gramm-Gebinden erhältlich.
Haltbarkeit	12 Monate
Besonderheiten	Vor Gebrauch gut aufrühren! Lagerung bei 10-30°C, vor Frost schützen! Auf die Verwendung von wasserfesten Siebbeschichtungen ist zu achten.

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T12/T26 / V1 / 10/2016)