

Serie 590-05/720

Magic Foam / Magic Frost, UV-Haptiklack

Der UV-Haptiklack Serie 590-05/720 wurde für die Veredelung von Offsetdrucken entwickelt. Durch die spezielle Rohstoffauswahl entsteht unmittelbar nach dem Druck eine Schaumstruktur im Farbfilm. Nach der UV-Härtung wird der Farbfilm kratzfest fixiert. Die so entstandenen Oberflächen werden zur Veredelung von Eis- und Schaummotiven verwendet. Die Feinheit des Effekts kann durch die Wahl des Gewebes entsprechend verändert werden.

Spezifikationen

Verdünner	Serie 500-017
Zugabemenge	5-10 Gew.-%
Verzögerer	-
Zugabemenge	-
Reiniger	Serie 500-URS
Gewebe	150.31 bis 43.80
Härtung	250 bis 350 mJ/cm ² (Technigraf Integrator)
Bedruckstoffe	UV-Offsetdrucke, Papier und Karton
Weiterverarbeitung	Schneiden (nach Vorprüfung)
Innen- / Ausseneinsatz	Inneneinsatz
Überdruckbarkeit	Nach Vorprüfung.
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg, 20 kg
Haltbarkeit	12 Monate
Besonderheiten	Vor Gebrauch gut aufrühren.

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T13 / 03/2018)