

Serie 590-05

Glanzlack

Der hochglänzende und wirtschaftliche UV-Glanzlack der Serie 590-05 wurde für die Veredelung von offsetbedruckten Untergründen entwickelt. Die optimale Zusammensetzung der Rohstoffe und Additive ermöglicht eine doppelseitige Anwendung und eine optimale Weiterverarbeitung. Der monomerfreie Lack ist zudem geruchsmild und versprödungsarm.

Spezifikationen

Verdünner	-
Zugabemenge	-
Verzögerer	-
Zugabemenge	-
Reiniger	Serie 500-URS
Gewebe	150.31
Härtung	200-250 mJ/cm ²
Bedruckstoffe	Papier und Karton, Offset-Vordrucke, OPP-Laminat
Innen- / Ausseneinsatz	Inneneinsatz
Weiterverarbeitung	Schneiden, Stanzen, Nuten/ Rillen nach Vorprüfung
Überdruckbarkeit	Vorprüfung notwendig
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg, 20 kg
Haltbarkeit	12 Monate
Besonderheiten	Weitere Informationen: Technisches Datenblatt Serie 590

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T31 / 01/2019)