



easyPROTECT 2.0

Hochbeständiger 2K-Schutzlack auf Wasserbasis



IHRE VORTEILE

- › Langfristiger Schutz von Digitaldrucken
- › Sehr flexibel
- › Hohe chemische Beständigkeit
- › Anwenderfreundliche Formulierung
- › Getestet auf HP-Latextinten der dritten Generation

easyPROTECT *easyPROTECT 2.0* ist ein hochglänzender, chemisch vernetzender und sehr beständiger Schutzlack zur Erhöhung der Langlebigkeit von Digitaldrucken und verschiedenen Bedruckstoffen. Typische Einsatzgebiete sind Digitaldruckfolien, Gewebepanen, Werbebanner und Gewebe-Gitternetze, die mit lösemittelhaltigen, UV-härtenden oder Latextinten bedruckt sind. *easyPROTECT* schützt die Strahlkraft und Brillanz Ihrer Digitaldrucke und macht sie fit für den langfristigen Ausseneinsatz.

Exzellentes Beständigkeitsprofil

Der Schutzlack überzeugt durch seine exzellente Beständigkeit gegen Alkohol, Benzin und alkalische Reiniger. Ausführliche Tests haben bestätigt, dass die Schutzbeschichtung durch die Reinigung mit Sprit und aggressiven Reinigungsmitteln nicht beschädigt wird. Dank seiner ausgesprochen guten Beständigkeit gegen Witterungen aller Art und der hohen Elastizität, eignet sich *easyPROTECT* bestens zum Schutz von flexiblen Materialien wie LKW-Planen und Gebäude-Gitternetzen.

Verwendung auf HP-Latextinten

Zusätzlich zu allen gängigen Inkjet-Tinten kann der Schutzlack auch ausgezeichnet in Kombination mit HP-Latextinten der dritten Generation eingesetzt werden.

Verarbeitung und Topfzeit

easyPROTECT 2.0 lässt sich mittels Roll- und Spritzapplikation sehr einfach und anwenderfreundlich applizieren.

Die Topfzeit beträgt nach der Zugabe des Härters rund vier bis acht Stunden. Bei fachgerechter Verarbeitung und in Kombination mit hochwertigen Bedruckstoffen kann die Wertigkeit von Druckgütern im Ausseneinsatz auf bis zu fünf Jahre erhöht werden.

Äusserst widerstandsfähig dank flexiblem Lackfilm

Gewebepanen, die mit Inkjet-Tinten bedruckt und mit *easyPROTECT* geschützt werden, sind äusserst widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen.

Anwendungen

Typische Einsatzgebiete von *easyPROTECT 2.0* sind:

- › LKW-Planen
- › Werbebanner
- › Aufsteller
- › Fassadengestaltung

Hochglänzende und matte Version

easyPROTECT 2.0 ist zusätzlich zur hochglänzenden Variante Serie 482-6700 auch als matte Version Serie 482-6700/MT erhältlich.

Ausführliche Dokumentation

Printcolor verfügt über langjährige Erfahrung mit wasserbasierten Schutzlacken. Unsere ausführliche Dokumentation mit zahlreichen Verarbeitungshinweisen und Tipps unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit mit unseren hochbeständigen *easyPROTECT*-Schutzlacken.

WEITERE INFORMATIONEN

Technisches Datenblatt
www.printcolor.swiss/tds

easyPROTECT online
www.printcolor.swiss/easyprotect

Kontakt
info@printcolor.ch